



De ultieme multitasker



1 Opties A800

- First shot
- Tweede bonenmolen
- Bonencontainer: 1 × 2 kg, 2 × 1,2 kg, 2 × 0,6 kg, 1 × 2 kg + 1 × 0,6 kg, 2 × 1,2 kg + 1 × 0,6 kg of 2 × 0,6 kg + 1 × 0,6 kg, afsluitbaar
- Een of twee gescheiden poederdoseersystemen: 0,6 of 1,2 kg (voor chocolade of melk), afsluitbaar
- Doorvoertrechter koffieresidu
- Koppensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop (S1), Autosteam (S2) (betere opschuiming van melk) of Autosteam Pro (S3) (automatische opschuiming van melk)
- Tweede melktype (uitsluitend met de SU12)
- DualMilk Technology voor lage kruisbesmetting (alleen met SU12 en alles-in-één uitloop)
- Speciale uitloop voor kan (in plaats van stoomoplossingen)

2 Melk- en reinigingssystemen

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoeging van de reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in slechts enkele stappen

3 Flavor Station

- Automatisch doseersysteem voor max. drie smaken

4 Afrekensysteem

- Kan voor verschillende betaalwijzen worden gebruikt, bijv. met munten of kaart.
- Bij uitstek geschikt voor openbare of particuliere verkoopautomaten

5 Kopjesverwarmer

- Met vier verwarmde kopjesrekken

Flexibiliteit

Ons productassortiment biedt diverse uitvoeringen – opties om aan je eisen te voldoen.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com
Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com
Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



A800



Wanneer kwaliteit, veelzijdigheid en snelheid samenkomen: De Franke A800 is ontworpen om snel grote hoeveelheden te bereiden. Hij combineert geavanceerde technologie met een intuïtieve gebruikersinterface. Met zijn compromisloze kwaliteit, variëteit en prestaties laat de A800 je klanten van hun koffie genieten precies zoals zij die lekker vinden. En je medewerkers kunnen hun tijd besteden aan de klanten in plaats van aan de koffiemachine.

De A800 levert precies wat je klanten willen: heerlijke koffie - veelzijdig, snel en efficiënt.

CAPACITEIT*	ENKELVOUDIG	PARALLEL
Espresso	160	238
Cappuccino	149	180
Koffie	109	141
Heetwater	164	

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



EasyClean
Automatisch reinigings-systeem - perfecte hygiëne in slechts enkele stappen



Touchscreen
Comfortabel touchscreen van 10,4 inch met een ongelooflijk eenvoudig bedieningsconcept en een aantrekkelijke productpresentatie




FoamMaster™
module standaard geïntegreerd voor perfect schuim, elke keer opnieuw

0923/CH-NL/Maat-, ontwerp- en versiewijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens


Machinemodellen

Model A800 A800 FM EC	Vermogen 220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 2,6–3,0 kW (16 A) 380–415 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6,7–7,9 kW (16 A) 220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 4,4–5,2 kW (30 A) 220–240 V, 3L PE, 50/60 Hz, 5,6–7,9 kW (30 A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A) 200–220 V, 2L PE, 50/60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A) 200–220 V, 3L PE, 50/60 Hz, 6,8–8,1 kW (30 A) 380 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6,7 kW (16 A) 340 mm/750 mm/600 mm (B/H/D) ca. 58 kg
Afmetingen Gewicht (leeg)	



Wateraansluiting

Vaste wateraansluiting Waterleiding	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem) 80–800 kPa (0,8–8,0 bar) > 0,1 l/sec. <25 °C
Waterdruk Flowrate Watertemperatuur Totale hardheid	4–8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7–14 °fH GH (Franse totale hardheid) / 70–140 ppm (mg/l) 3–6 °dH KH (carbonaathardheid) / 50–105 ppm (mg/l) 6,5–7,5 pH < 0,5 mg/l
Carbonaathardheid Zuurgraad/pH-waarde Chloorgehalte	




Waterafvoer

Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
-------------	---------------------------


Bijzettoestellen

1 Koeleenheid Elektrische aansluiting	SU12 EC (12 l) 220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0,72 A (10 A) 110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5–1,7 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A) 100 V, 1L N PE 50/60 Hz, 1,7 A (10 A) 340 mm/540 mm/475 mm (B/H/D) ca. 26 kg Model A800 FM EC Zwart of antraciet
Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleuren	




Bijzettoestellen


1 Koeleenheid Elektrische aansluiting	SU05 EC (5 l) 220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0,72 A (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1,65 A (10 A) 270 mm/540 mm/475 mm (B/H/D) ca. 20 kg Model A800 FM EC Zwart of antraciet
Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleuren	




Koeleenheid Elektrische aansluiting	KE200 EC (4 l) 220–240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz 110 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 50–60 Hz 225 mm/507 mm/453 mm (B/H/D) ca. 13 kg Model A800 FM EC Roestvrij staal
Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleur	




Koeleenheid Elektrische aansluiting Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleur	UC09 EC (9 l) 220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1,0 A (10 A) 330 mm/238 mm/646 mm (B/H/D) ca. 27 kg Model A800 FM EC Zwart
--	--



2 Flavor Station Elektrische aansluiting Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleuren	FS30 100–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 75 W (10 A) 200 mm/540 mm/453 mm (B/H/D) ca. 18 kg Model A800 FM EC Zwart of antraciet
---	---




Flavor Station Elektrische aansluiting Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleur	FSU30 220–240 V, 1L N PE, 50 W, 50–60 Hz 235 mm/415 mm/350 mm (B/H/D) ca. 15 kg Model A800 FM EC Roestvrij staal
---	--



Bijzettoestellen

3 Afrekensysteem Afrekensystemen	AC200 Muntautomaat, muntwisselaar, contantloos systeem 85–264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A) 200 mm/630 mm/453 mm (B/H/D) ca. 18 kg Model A800/A800 FM EC Zwart of antraciet
Elektrische aansluiting Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleuren	



Afrekensysteem Elektrische aansluiting Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleur	AC125 CL 85–264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A) 125 mm/150 mm/310 mm (B/H/D) ca. 2 kg Model A800/A800 FM EC Zwart
---	---



4 Kopjesverwarmer Elektrische aansluiting	CW 220–240 VAC, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz 110–127 VAC, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz 270 mm/540 mm/454 mm (B/H/D) ca. 20 kg Model A800/A800 FM EC Zwart of antraciet
Afmetingen Gewicht (leeg) Compatibel met Kleuren	

