

Specificaties

|                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aantal of specialiteiten                                               |                                          |
| Aantal koffiespecialiteiten                                            | 35                                       |
| Cold Extraction Process                                                | ■                                        |
| Intelligent voorverwarmen                                              | ■                                        |
| 3D brewing technologie                                                 | ■                                        |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)                                  | ■                                        |
| Actieve bonen bewaking                                                 | ■                                        |
| Automatische omschakeling melk/melkschuim                              | ■                                        |
| JURA Cockpit met weergave onderhoudsstatus                             | ■                                        |
| WiFi-verbinding met het thuisnetwerk                                   | ■                                        |
| Transmitter supplied as standard                                       | WiFi Connect                             |
| JURA coffee machine standards                                          |                                          |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®)                                     | ■                                        |
| One-Touch Lungo function                                               | ■                                        |
| One-Touch function                                                     | ■                                        |
| Variable brewing unit                                                  | 5– 16 g                                  |
| Grinder                                                                |                                          |
|                                                                        | 2 elektronische verstelbare maalschijven |
| Hogedrukpomp, 15 bar                                                   | 2                                        |
| Thermoblok verwarmingssysteem                                          | 2                                        |
| Doorloopsysteem                                                        | 2                                        |
| Melksysteem / vervangbare melkuitloop                                  | HP3 / CX3                                |
| Poederschacht voor gemalen koffie                                      | ■                                        |
| Aroma-beschermdeksel                                                   | ■                                        |
| Operating and programming standards                                    |                                          |
| Compatibel met Payment Connect                                         | ■                                        |
| Display                                                                | Panorama Coffee Panel                    |
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ■                                        |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte                | 10 levels                                |
| Programmeerbare melk-/ melkschuimhoeveelheid                           | ■                                        |
| Programmeerbare melk-/ melkschuimtemperatuur                           | 3 levels                                 |
| Programmeerbare bereidingstemperatuur                                  | 3 levels                                 |
| Programmeerbare Heetwatertemperatuur                                   | 3 levels                                 |
| Code groepen genereren                                                 | ■                                        |



|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hygiënestandaarden                                        |                          |
| Intelligent watersysteem (I.W.S.)                         | ■                        |
| CLARIS Filterpatroon                                      | CLARIS Pro Smart+        |
| One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)              | ■                        |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkings-programma | ■                        |
| Bewaakte restwaterbak                                     | ■                        |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd                          | ■                        |
| Energiestandaarden                                        |                          |
| Energie Bespaar Modus (E.S.M.®)                           | ■                        |
| Zero Energy schakelaar of Power schakelaar                | ■                        |
| Programmeerbare aan/uit tijdschakelaar                    | ■                        |
| Design en materiaal                                       |                          |
| Twee componenten technologie voorplaat                    | ■                        |
| Amber/wit kopjes verlichting                              | ■                        |
| In cijfers                                                |                          |
| In hoogte/breedte verstelbare combi-uitloop               | 70 – 153 mm / 24 – 50 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop                    | 72 – 155 mm              |
| Vulhoeveelheid waterreservoir                             | 2.6 l                    |
| Inhoud bonenreservoir                                     | 2 x 650 g                |
| Koffieresidubak (max. porties)                            | 20                       |
| Snoerlengte                                               | 1,2 m                    |
| Spanning / vermogen                                       | 230 V ~ / 2300 W         |
| Stand-by vermogen                                         | 0,5 W                    |
| Gewicht                                                   | 18 kg                    |
| Afmetingen (b x h x d)                                    | 32 x 49 x 49.6 cm        |
| Artikelnummer                                             | 15549                    |
| Kleur                                                     | Diamond Silver (EA)      |



Inzetbaar op diverse plaatsen

- Grote kantoren
- Seminar-/conferentiefaciliteiten
- Catering
- Coffee to Go



GIGA W10 (EA)  
De premium volautomatische koffiemachine  
voor premium werkplekken

GIGA W10 (EA)

# De premium, volautomatische koffiemachine voor premium werkplekken



**Voordelen**

- Display: Panorama Coffee Panel
- Real Cold Brew met één druk op de knop
- Vrijwel onbeperkte keuze uit koffiespecialiteiten
- Twee keramische schijfmolens, twee bonencontainers
- Eerste klas ontwerp dat de lat hoger legt

**Aanbevolen accessoires**

- Cup warmer met accessoirelade
- Cool Control 1.0 I
- Melkpijpje met RVS behuizing
- Accessoire set voor HP3 melk systemen
- Payment Connect
- WiFi Connect

**Gebruiksgebieden**

- Prestigieuze werkomgevingen
- Loungeruimtes
- Showrooms
- Premium recreatiegebieden

Aanbevolen maximum dagelijks uitvoer 50 kopjes

In elegante, prestigieuze omgevingen – of het nu voor werk, ontspanning of vrije tijd is – innovatie, prestaties en design tellen allemaal mee. Met dit in gedachten heeft JURA de GIGA W10 ontwikkeld.

Deze uitzonderlijke koffievolutomaat voor nog meer koffiespecialiteiten combineert revolutionaire technologieën, zoals het Cold Extraction Process en Panorama Coffee Panel. En met de kracht van twee keramische schijfmolens en een reeks koffiespecialiteiten die laat niets te wensen over laat. In combinatie met het opvallende design maakt dit de GIGA W10 niet alleen de beste keuze voor iedereen die van goede koffie houdt, maar ook een iconisch designobject. Het past perfect in elke premium omgeving waarin tot 50 koffiespecialiteiten per dag worden gedronken. Geniet bijvoorbeeld van je flat white met een extra shot intens smakende koffie.

**Real Cold Brew met één druk op de knop**

Het assortiment dranken wordt verdubbeld door het revolutionaire Cold Extraction Process, waarmee u elke specialiteit als Cold Brew-versie kunt bereiden. Dankzij het Koude Extractie Proces, de GIGA W10 bereidt ze in een mum van tijd met een simpele druk op de knop. De extractie in de GIGA W10 vindt plaats met koud water, gepulst onder hoge druk volgens de espressomethode.

**Cold Brew Americano en Cold Brew Lungo**

Met de nieuwe waterbypass kunt u lange barista-specialiteiten maken, zowel warm als koud gebrouwen.

**Twee keramische maalschijven, twee bonenreservoirs**

Voor maximale professionaliteit beschikt de GIGA W10 over twee krachtige schijfmolens gemaakt van duurzaam, hoogwaardig keramisch materiaal. Elk van de aangesloten bonencontainers heeft een inhoud van 650 gram. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een klassieke, intensere branding voor een hot brew en een trendy fruitige boon voor een Cold Brew.

**Eersteklas ontwerp dat de lat hoger legt**

Het frontpaneel in aantrekkelijk Diamond Silver zorgt voor een opvallend diepte-effect. Verchromde elementen en het Panorama Coffee Panel als kroon op het werk geven de GIGA W10 een uitstraling van kalm meesterschap. De twee bonencontainerdeksels in turbine-look benadrukken de kracht van deze machine.

**Contactloos betalen en handig centraal beheer**

De GIGA W10 beschikt over het nieuwe betaal- en beheersysteem; Pocket Pilot 2.0. Pocket Pilot 2.0 maakt zowel girale betaling als centrale machinebewaking mogelijk zonder enige extra infrastructuur.

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op [www.jura.nl](http://www.jura.nl)



GIGA W10 - Diamond Silver (EA)